

bema

Serie 550

Pług śnieżny

Podstawową tarczę zgarniającą można wyposażyć w:

- hydrauliczne urządzenie wychylne
- segmenty sprężyste
- koła jezdne do dużych obciążeń lub płozy

Dzięki niewielkiej wysokości (zaledwie) 550 mm pług śnieżny bema serii 550 idealnie nadaje się do zastosowań na małych pojazdach komunalnych oraz małych traktorach. Montaż blisko pojazdu nośnego i niska masa to zalety tej małoformatowej maszyny optymalnie sprawdzającej się w zakresie zimowego utrzymania dróg.



Montaż do:

- ciągników kompaktowych
- kosiarek czołowych
- małych pojazdów komunalnych

bema-Importer:

P.H.U. bema-pol • ul. Zachodnia 23 • 87-800 Włocławek • POLAND

Dane techniczne

Pług śnieżny serii 550	1300	1550	1800
Szerokość (całkowita)	1290 mm	1535 mm	1780 mm
Szerokość zgarniania, obrót o 30°	1115 mm	1320 mm	1540 mm
Wysokość standardowa (całkowita)	550 mm	550 mm	550 mm
Masa bez wyposażenia dodatkowego	66 kg	73 kg	80 kg

Dane techniczne i masy są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.



Wyposażenie podstawowe

- **Pług śnieżny** odporna na skręcanie konstrukcja stalowa z listwa zgarniająca z Poliuretanu z podporami
- **Mechanizm wychylny, mechaniczny** - obracany o maks. 30° -
- **Elastyczna ochrona krawędzi**, zabezpieczająca przed uszkodzeniem o krawężniki i budynki
- **Lakier standardowy: lakier 2-składnikowy**, pomarańczowy RAL 2011
- **Oznaczenie CE** (deklaracja zgodności), instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe

- **Oprzyrządowanie montażowe** do małych pojazdów **komunalnych, małych traktorów**
- **Hydrauliczny mechanizm wychylny 30°** z dwoma stabilnymi siłownikami hydraulicznymi z hydraulicznym wtykiem podłączeniowym SVK rozm.3
- **Hydrauliczny mechanizm wychylny 30° ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem** poprzez dwa stabilne siłowniki hydrauliczne z hydraulicznym wtykiem podłączeniowym SVK rozm. 3
- **Segmenty sprężyste**
- **Koła jezdne do dużych obciążeń Ø 160 x 50 mm**, o płynnie regulowanej wysokości z wulkanizowaną gumą bieżnikową, wzmocnionymi widelcami, hartowanymi **wieńcami obrotowymi** lub **galwanizowane płozy** o płynnie regulowanej wysokości z talerzem Ø 160 mm
- **Instalacja oświetleniowa** zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
- **Uchwyt na chorągiewki wraz z chorągiewkami**
- **Lakier specjalny**
- **Inne wyposażenie dodatkowe** na życzenie